



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7112	2015-11-04	2015-09-03

Nova

BESKRIVNING

Nova är en delsyntetisk motorolja anpassad för alla moderna motorer som har höga effektuttag, långa bytesintervaller och små oljevolymer.

EGENSKAPER

Nova är baserad på en blandning av syntetiska och paraffiniska basoljor. En blandning som ger produkten mycket goda käldegenskaper och hög oxidationsbeständighet vid höga motortemperaturer samt låg oljeförbrukning. Nova innehåller väl utvalda tillsatsmedel som ytterligare förstärker dessa egenskaper och som håller motorn ren samt minimerar slitage.

REKOMMENDATIONER

Nova rekommenderas till de flesta typer av bensin- och dieselmotorer i personbilar och lätta lastbilar, med eller utan turbo. Även till motorer utrustade med katalysator.



TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	877
Flampunkt	°C	220
Lägsta flyttemperatur	°C	-39
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	86
vid 100 °C	mm ² /s	14
vid -25 °C	mPa·s	3 500
Viskositetsindex		164
Pumpbarhetsgräns	°C	<-25

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	10W/40
API	SL, SJ, CF
ACEA	A3, B3, B4
CCMC	G5, Pd-2, D4
VW	500.00, 501.00, 505.00
BMW	
Porsche	