



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7113	2017-12-07	2015-11-04

# Motorolja SAE 10W

## BESKRIVNING

Motorolja SAE 10W är en rak mineraloljebaserad motorolja utan viskositetsförbättrare. Den har låg askhalt samt skyddar mot rost och korrosion. Den håller motorer rena och har god oxidations- och termisk stabilitet.

## REKOMMENDATIONER

Motorolja SAE 10W rekommenderas till vissa transmissioner och hydraulsystem. Den kan även användas till en del äldre bensin- och dieselmotorer.



TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	SAE 10W
Densitet vid 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	884
Flampunkt	°C	196
Lägsta flyttemperatur	°C	-39
Viskositet		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	44
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7,0
Viskositetsindex		115
Askhalt	vikt %	1,0
Bastal (TBN)	mg KOH/g	7,5
Pumpbarhetsgräns		-33

## REKOMMENDERAS FÖR

SAE	10W
API	CD/SF
Volvo	STD 97485-10/12/23/30
MIL-L2104C/ MIL-L-46152C	
MAN	270
MB	227.0
Caterpillar	TO-2
Allison	C-3
Clark Form	TLC-25 3M 8-83
DANA	Spicer Bulletin 2508-9 Eaton/Fuller Bulletin 2052
Voith (retarder)	
ZF TE-ML 03B	