



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7116	2017-12-07	2015-11-04

Motorolja SAE 40

BESKRIVNING

Motorolja SAE 40 är en mineraloljebaserad motorolja utan viskositetsförbättrare. Den skyddar mot rost och korrosion. Den håller motorer rena och har god oxidations- och termisk stabilitet.

REKOMMENDATIONER

SAE 40 rekommenderas till gasmotordrivna motorer i biogasanläggningar. Den är speciellt lämplig till vissa transmissioner och hydraulsystem. De kan även användas till en del äldre bensin- och dieselmotorer.



TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	SAE 40
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	895
Flampunkt	°C	210
Lägsta flyttemperatur	°C	-12
Viskositet		
vid 40 °C	mm ² /s	152
vid 100 °C	mm ² /s	15,1
Viskositetsindex		99
Askhalt	vikt %	1,0
Bastal (TBN)	mg KOH/g	7,5

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	40
API	CD/SF
Volvo	STD 97485-10/12/23/30
MIL-L2104C/ MIL-L-46152C	
MAN	270
MB	227.0
Caterpillar	TO-2
Allison	C-3
Clark Form	TLC-25 3M 8-83
DANA	Spicer Bulletin 2508-9 Eaton/Fuller Bulletin 2052
Voith (retarder)	
ZF TE-ML 03B	