

Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7127	2015-11-04	2014-01-28

Mega Truck

BESKRIVNING

Mega Truck är en dieselmotorolja av högsta kvalitet för fordon som går i tung trafik och som arbetar under krävande driftförhållanden. Agrol Mega Truck är en s.k. SHPD-olja (Super High Performance Diesel). Möter de högsta Europeiska och Amerikanska kvalitetskraven.

EGENSKAPER

Mega Truck är baserad på högkvalitativa paraffinbasoljor vars naturliga egenskaper är högt viskositetsindex, hög oxidationsstabilitet och mycket god smörjförmåga. Mega Truck innehåller noggrant utvalda tillsatsmedel som håller motorn ren, minimerar slitage och förhindrar korrosion. Mega Truck är speciellt anpassad för svåra driftförhållanden.

REKOMMENDATIONER

Mega Truck rekommenderas till tyngre dieselmotorer med eller utan turbo som arbetar under hårda betingelser och/eller går med förlängda oljebytesintervaller. Oljan är speciellt anpassad för EURO III- och IV-motorer och steg IIIA för arbetsmaskiner. Den kan även användas till vissa personbilar, bensin eller diesel där en olja med viskositet 15w-40 efterfrågas.



TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	886
Flampunkt	°C	210
Lägsta flytttemperatur	°C	-36
Viskositet		
vid 40 °C	mm ² /s	105
vid 100 °C	mm ² /s	14
Viskositetsindex		135
Pumpbarhetsgräns	°C	-25
Bastal (TBN)	mg KOH/g	10
Sulfataskhalt	%	1,4

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	15W-40
API	CI-4, CH-4, SL
ACEA	E7, E5, E3, B4, B3, A3
Global	DHD-1
MB	228.3
Volvo	VDS-3
MAN	M3275
Cummins	20071/72/76/77/78
Caterpillar	ECF1/ECF2
RenaultVI	RLD/RLD2
ZF TE-ML	04C/07C
MTU	Typ 2
Mack	EO-M Plus
(Allison)	C4)
Överträffar krav från DAF, IVECO, Scania	