



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7138	2015-11-05	2015-02-17

Racing

BESKRIVNING

Racing är en helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för motorer med höga effektuttag. Den kan även användas till motorer utrustade med katalysatorer.

EGENSKAPER

Racing är utvecklad för att skydda mot slitage och bidra till ökad motorlivslängd. Den syntetiska basoljan bibehåller sina utmärkta smörjande egenskaper vid höga belastningar och vid höga motortemperaturer. Motverkar slirande och huggande/klibbade koppling. Den är mycket lämplig i de flesta 4-takts MC-motorer. Ger låg oljeförbrukning, korrosionsskydd och är mycket stabil.

REKOMMENDATIONER

Racing rekommenderas i första hand till tävlingsbilar men kan med fördel användas i de flesta typer av bensinmotorer med eller utan turbo.



TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	857
Flampunkt	°C	215
Lägsta flytttemperatur	°C	<-33
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	119
vid 100 °C	mm ² /s	18,0
vid -25 °C	mPa·s	6 310
Viskositetsindex		163
Pumpbarhetsgräns	°C	-32

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	10W-50
API	SL, CD
ACEA	A3 -02
JASO	MA2