

Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7406	2015-11-11	2013-01-01

# Smörjfett Classic EP2

## BESKRIVNING

Smörjfett Classic EP2 är ett traditionellt litiumförtvålat enhetsfett som har ett brett användningsområde. Produkten ersätter Agrol Universalfett Extra.

## EGENSKAPER

Smörjfett Classic EP2 är utvecklat för att svara mot ökade miljökrav och samtidigt täcka ett brett användningsområde. Produkten innehåller rostskyddstilläts och EP-additiver. Smörjfett Classic EP2 har god vidhäftning, vattentålighet och pumpbarhet vid låga temperaturer. Uppfyller kraven för SKF TI 8306 över lämpliga smörjfett för rullningslager.

## REKOMMENDATIONER

Smörjfett Classic EP2 rekommenderas för smörjning av såväl små, lätt belastade som stora tungt belastade glid- och rullningslager. Fettet lämpar sig för både helfyllnad av engångsmorda lager som för lager smorda med centralsmörjsystem. Produkten kan användas för vibrerande inbyggnader, höga belastningar och kan rekommenderas för våta inbyggnader, exempelvis till skogs-, anläggnings- och jordbruksmaskiner och redskap.



FÖRPACKNINGSDATA		
Artikelnr	Emballage	Smörjspruta
740645	MLS-skruvpatron 400 g	TUBI 3, Lantmännen Maskins artikelnr 2009-03
740649	patron 420 ml	TUBI 2, Lantmännen Maskins artikelnr 1994-021
740643	hink 18 kg	
740642	fat 50 kg	
740640	fat 180 kg	

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Förtjockningsmedel		Litium
NLGI		2
Penetration	bearbetad 60 slag	265–295
	bearbetad 100 000 slag	+25
Droppunkt	°C	180
Basoljeviskositet	mm <sup>2</sup> /s	200
Korrosionsskydd	SKF Emcor enl. SS-SIS 155130	Godkänd
	SKF Emcor saltvattentest	Godkänd
Water Washout test	%	<5
Mekanisk stabilitet	SKF V2F 500 varv	Godkänd
	SKF V2F 1000 varv	Godkänd
Hjullagertest	SKF R2F körprov A	Godkänd
	SKF R2F körprov B (130 °C)	Godkänd
Shell Roll Stability	50h / 80 °C	<75
Temperaturområde	°C	-30...+120