



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7720	2015-11-05	2014-09-02

# ATF Dexron III

## BESKRIVNING

ATF Dexron III är en transmissionsolja avsedd för automatiska växellådor, momentomvandlare i fordon och arbetsmaskiner.

## EGENSKAPER

ATF Dexron III har extremt goda lågtemperaturegenskaper, vilket bl a krävs för elektroniskt styrda automatlådor. Agrol ATF Dexron III har mycket goda högttemperaturegenskaper vilket gör den oxidationsstabil samt mycket goda smörjande egenskaper som ger växellådorna lång livslängd.

## REKOMMENDATIONER

ATF Dexron III rekommenderas för alla automatiska växellådor där ATF typ A, Dexron II D, Dexron II E, Ford Mercon, Allison C-4 eller Caterpillar TO-2 föreskrivs. Lämplig även i momentomvandlare, båtmotordrev, servostyrningar, stötdämpare samt hydraulsystem där en ATF-olja rekommenderas.



TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	862
Flampunkt	°C	176
Lägsta flytttemperatur	°C	-48
Viskositet		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	35,8
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7,7
vid -40 °C	mPa·s	18 000
Viskositetsindex		200

## REKOMMENDERAS FÖR

ATF	Dexron III F, G
ATF	Dexron IIE
Ford 14931004	Mercon
Allison	C-4
Voit Diva	G 607
MB	236.1, 236.5, 236.10, 236.11, 236.12
Caterpillar	TO-2
Volvo Transmission Oil 97341:009	
ZF	TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C