

Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7727	2015-12-18	2015-11-05

# Hybran Classic

## BESKRIVNING

Hybran Classic är en kombinerad transmissions- och hydraulolja av s k UTTOtyp, avsedd för manuella växellådor, hydrauliska s k power shift växellådor, momentförstärkare, hydrostatiska transmissioner, hydraulik, servostyrningar, slutväxlar med och utan våta bromsar m m.

## EGENSKAPER

Hybran Classic är baserad på paraffinbasoljor och har goda egenskaper vid låg temperatur, god oxidationsstabilitet och rostskydd. Hybran Classic innehåller väl valda tillsatser som förhindrar slitage samt friktionsreglerande tillsatser för våta bromsar.

## REKOMMENDATIONER

Hybran rekommenderas som kombinerad transmissions- och hydraulolja i de flesta moderna jordbruks- och industritraktorer samt arbetsmaskiner, även med våta bromsar. Dess friktionsegenskaper gör den lämplig för Power Shift transmissioner, samt i våta bromsar och differentialbromsar av lamelltyp. Den är även lämplig i hydraulutrustningar och hydrostatiska transmissioner.



TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	880
Flampunkt	°C	210
Lägsta flytttemperatur	°C	-30
Viskositet		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	56
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	10
vid -20 °C	mPa·s	3 500
Viskositetsindex		165

## REKOMMENDERAS FÖR

API GL-4  
 SH-68  
 Volvo 97303, WB 101; Volvo 97302  
 JD 3000, JD J20C  
 Case MS 1207, MS 1209, MS1210  
 MF 1135/1141/1143  
 Ford M2C48-C2  
 New Holland NH 410B  
 Caterpillar TO-2  
 Allison C4  
 ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E  
 MAT 3505, 3506, 3525  
 Deutz Allis AC Power Fluid 821 XL  
 Komatsu Dresser B 06-0002  
 White New Idea Q-1802, Q-1826