



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7812	2017-04-28	2017-03-17

# Rotogear

## BESKRIVNING

Rotogear är en mineraloljebaserad specialolja för snäckväxeln i tiltrotatorer.

## EGENSKAPER

Rotogear är tillverkad av högraffinerad mineralolja och funktionsförbättrande tillsatser som effektivt motverkar nötning, oxidation och korrosion. Tack vare sin unika sammansättning har oljan, trots sin höga viskositet, goda lågtemperaturegenskaper

## REKOMMENDATIONER

Rotogear är i första hand utvecklad och godkänd för snäckväxeln i tiltrotatorer. Den kan med fördel även användas till industriväxlar där en olja ISO VG 680 rekommenderas.



TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	878
Flampunkt	°C	>200
Lägsta flyttemperatur	°C	<-21
Viskositet:		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	580
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	42,4
vid -0 °C	mm <sup>2</sup> /s	14 500
Viskositetsindex		119

## REKOMMENDERAS FÖR

Snäckväxeln i tiltrotatorer  
Industriväxlar ISO VG 680