



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
796817	2018-06-14	

OPTISPRAY

BESKRIVNING

OptiSpray förhindrar kristallisation och beläggningar i system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) i fordon och mobila maskiner. Air1® OptiSpray™ är särskilt viktig i tillämpningar som kännetecknas av låg genomsnittlig motorbelastning/många start och stopp och/eller tomgång. Undvik direkt solljus och långvarig exponering för värme.

EGENSKAPER

Baserad på en 32,5 % urealösning med hög renhet överensstämmer den med ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue®. I Air1® OptiSpray tillsätts ett ytaktivt ämne för att minska avbrottstiden för fordon/maskiner och används istället för AdBlue® med vilken den är fullt blandbar. Baserad på en 32,5% urealösning med hög renhet överensstämmer den med ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue®. Den är säker att hantera och är inte skadlig för miljön. Produkten lagras i en separat tank nära dieseltanken. Den tillsätts alltså inte till dieseln.

REKOMMENDATIONER

OptiSpray kan lagras upp till ett år i förseglad förpackning. Särskild pump för ändamålet skall användas som finns att köpa hos Lantmännen Maskin.

Om kristallisation har skett behöver katalysatorn rengöras och återställas. Skölj med AdBlue eller Batterivatten innan OptiSpray används.



FÖRPACKNINGSDATA

Förpackning	Beställningsnr
10 liter	796817

TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 20 °C	kg/m ³	1090
Frys punkt	°C	-11,5
pH		9,8-10