



Tuotenumero	Julk. päivä	Korvaa sivun
7127	2016-02-02	—

# Mega Truck

## KUVAUS

Korkealaatuinen SHPD-öljy (Super High Performance Diesel) dieselmootoreille.

## SUOSITUKSET

Suosittellaan kaikille raskaille ajoneuvoille, joissa on ahdetut dieselmotorit, ja joita käytetään raskaissa olosuhteissa ja/tai öljynvaihtovälit ovat pitkät. Voidaan käyttää myös monissa henkilöautojen ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmootoreissa. Mukautettu erityisesti EURO 3 - ja EURO 4 -normiin.



TEKNISET TIEDOT		
Analyysit	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C:ssa	kg/m <sup>3</sup>	886
Leimahduspiste	°C	210
Alin juoksevuuslämpötila	°C	-36
Kinemaattinen viskositeetti		
40 °C:ssa	mm <sup>2</sup> /s	105
100 °C:ssa	mm <sup>2</sup> /s	14
Viskositeetti-indeksi		135
Pumpattavuusraja	°C	-25
Kokonaisemäsluku (TBN)	mg KOH/g	10
Tuhkapitoisuus	paino%	1,4

## SUOSITELLAAN

SAE	15W-40
API	CI-4, CH-4, SL
ACEA	E7, E5, E3, B4, B3, A3
Global	DHD-1
MB	228.3
Volvo	VDS-3
MAN	M3275
Cummins	20071/72/76/77/78
Caterpillar	ECF1/ECF2
RenaultVI	RLD/RLD2
ZF TE-ML	04C/07C
MTU	Typ 2
Mack	EO-M Plus
(Allison	C4)
Täyttää DAFin, IVECON, Scania vaatimukset	