

Höglastfett EP0,5

ОПИСАНИЕ

Höglastfett EP0,5 — пластичная смазка, созданная с применением новейшей технологии сгущения, дающей улучшенные противозадирные характеристики и чрезвычайно высокую стабильность к сдвигу. Предотвращает возникновение ржавчины.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Höglastfett EP0,5 рекомендуется для смазывания зубчатых и реечных передач, стальных тросов, а также для тихоходных подшипников, подвергаемых высокой нагрузке.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Показатель		Результат
Загуститель		Комплекс Alassca
Класс NLGI		0,5
Диапазон пенетрации		
60 погружений	0,1 мм	335–365
100 000 погружений	0,1 мм	+30
Точка каплепадения	°C	>260
Вязкость базового масла при 40 °C	мм ² /с	800
Защита от коррозии	Испытание SKF Emcor WWO дист. водой	0–0
	Испытание SKF Emcor WWO соленой водой	2–2
	Медь, 24 часа, 100 °C	1b
Водостойкость	DIN51807/1	1-90
Испытание на 4-х шариковой машине	Нагрузка сваривания, Н	7 500
Износ на 4-шариковой машине трения	Диаметр пятна износа, мм	0,7
Температурный диапазон	°C	от –30 до +140
Максимальная кратковременная температура	°C	180