



Номер продукта	Дата введения документа	Взамен документа
7602	2015-09-18	—

# Avfettning Classic

## ОПИСАНИЕ

Avfettning Classic – средство холодного обезжиривания для удаления солей и очищения сильно загрязненных деталей.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Avfettning Classic рекомендуется для обезжиривания деталей машин, двигателей, полов мастерских и смотровых ям. Загрязненный участок обработать средством, через несколько минут промыть водой.

**Внимание! Не применять в плохо проветриваемых помещениях. Продукт может повредить лакированные поверхности. Не распылять на горячие поверхности!**



## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Показатель	Единица измерения	Результат
Плотность при 15° С	кг/м <sup>3</sup>	785
Цвет		светло-желтый
Содержание ароматических углеводородов	% по объему	5
Температура вспышки	°С	61
Дестилляция:		
Точка начала кипения	°С	185
Дист. не менее 50%	°С	200
Точка каплепадения	°С	220
Содержание минерального масла	%	60
Коррозия меди	мг/л	1

## РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

Способность к самосепарации согласно методу Шведского института природоохранных исследований.