

| Artikelnr | Utg. datum | Ersätter blad |
|-----------|------------|---------------|
| 7602 | 2015-10-27 | 2014-01-21 |

Avfettning Classic

BESKRIVNING

Avfettning Classic är ett traditionellt formulerat kallavfettningssmedel för avfettning, avsaltning och rengöring av kraftigt nedsmutsade detaljer. Produkten ersätter Avfettning X.

EGENSKAPER

Avfettning Classic är ett lacknaftabaserat rengöringsmedel för hårt smutsade detaljer. Löser och avlägsnar effektivt asfaltfläckar, vägsalt, smörjfett och olja. Avfettning Classic innehåller tensider, vilka medverkar till att effektivt avlägsna föroreningar då avspolning sker med vatten. Självavspaltande.

REKOMMENDATIONER

Avfettning Classic rekommenderas för avfettning av fordon, motorer, maskindelar, verkstadsgolv, smörjgropar m.m. Påföres genom pensling dopning eller sprutning med lågt tryck, vänta några minuter, spola därefter med vatten. OBS! Vid användning inomhus se till att god luftväxling föreligger. Produkten kan skada ny- och bättringslackerade ytor. Spruta ej på varma ytor.



| TEKNISKA DATA | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Analys | Enhet | Resultat |
| Densitet vid 15° C | kg/m ³ | 785 |
| Färg | | ofärgad – svagt gul |
| Aromathalt | vol% | 5 |
| Flampunkt | °C | 61 |
| Destillation: | | |
| IBP | °C | 185 |
| 50 % överdest | °C | 200 |
| Torrpunkt | °C | 220 |
| Belastningsförsök enligt IVL metod 2: | | |
| Mineraloljehalt | | 60 |
| Kopparkorrosion | mg/lit | 1 |

REKOMMENDERAS FÖR

Självseparerande enligt
IVLs metod