

## HYBRAN PLUS G2

### BESKRIVNING

Nu har vi utvecklat nästa generation Hybran Plus - med ännu bättre lågtemperaturegenskaper och viskositetsstabilitet som ytterligare förlänger livslängden på din maskin. Hybran Plus G2 som är en kombinerad transmissions- och hydraulolja av sk UTTO-typ innehåller väl valda tillsatser som förhindrar skumning och slitage. Produkten har dessutom extra effektiva friktionsreglerande tillsatser för våta bromsar vilket minimerar risken för oljud.

### EGENSKAPER

Hybran Plus G2 är mycket skjuvstabil och har lång livslängd.

### REKOMMENDATIONER

Hybran Plus G2 rekommenderas som kombinerad transmissions- och hydraulolja i de flesta moderna jordbruks- och industritraktorer samt arbetsmaskiner, även med våta bromsar. Den är även lämplig i hydraulutrustning och hydrostatiska transmissioner som arbetar under hård belastning och höga drifttemperaturer.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m <sup>3</sup>	888
Flampunkt	°C	202
Lägsta flytttemperatur	°C	-48
Viskositet:		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	57,6
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	9,6
Viskositetsindex		150

### REKOMMENDERAS FÖR

API	GL-4
MIL	MIL-L-2105
Volvo	97303:014, 97303:046
WB	101
JD	J20C
MAT	3540, 3525
FNH	M2C134D
CMS	1145
NH	410B
MF	1135, 1141, 1143, 1145
CASE IH	MS 1206, 1207, 1209
Caterpillar	TO-2
Valtra	
SAME	
Landini	
Fendt	