

## EVO TRUCK

### BESKRIVNING

Evo Truck 15W-40 är en mineralbaserad motorolja av högsta kvalitet för dieselmotorer som arbetar under krävande driftsförhållanden. Produkten är speciellt utvecklad för motorer med moderna avgasreningssystem.

### EGENSKAPER

Evo Truck är baserad på högkvalitativa basoljor vars naturliga egenskaper är högt viskositetsindex, hög oxidationsstabilitet och mycket god smörjförmåga. Evo Truck innehåller noggrant utvalda tillsatsmedel som håller motorn ren, minimerar slitage och förhindrar korrosion. Produkten har låg askhalt och låga halter av svavel och fosfor vilket ökar livslängden på katalysatorer och partikelfilter.

### REKOMMENDATIONER

Rekommenderas till alla tyngre fordon med överladdade dieselmotorer som arbetar under hårda betingelser och/eller går med förlängda oljebytesintervall. Oljan uppfyller kraven för EURO 5-och 6-motorer och steg IIIB & IV för arbetsmaskiner. Den kan även användas till vissa personbilar, bensin eller diesel.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m <sup>3</sup>	880
Flampunkt	°C	228
Lägsta flytttemperatur	°C	-33
Viskositet:		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	118
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	15,2
Viskositetsindex		135
Bastal (TBN)	mg KOH/g	10,1
Sulfataskhalt	%	1,0

### REKOMMENDERAS FÖR

SAE	15W-40
ACEA	E9, E7
API	CJ-4/CI-4/CI4+/SN
JASO	DH-2
Volvo	VDS-4/3/2
MB	228.31
Renault	RLD-3/2
MAN	3575
Mack	EO-0 Premium Plus/EO-N
Deutz	DQC III-10 LA
CUMMINS	CES 20081/77/72/71
DD	C93K218
MTU	2.1
DAF	Standard Drain